



Suspente plate 90mm pour la fixation directe par vissage sur la face latérale de la poutrelle Isoltop.

Idéal dans le cas d'un montage avec **Hourdinov décaissé** ou **Entrevous bois EBM**.

Permet la création rapide et économique d'un faux plafond.

La **suspente Plate 9mm** permet de créer un vide technique de 30 à 60mm entre le plancher isoltop et l'ossature métallique lors de la confection d'un plafond en plaque de plâtre. Elle facilite le passage des gaines électriques et spots encastrés...

L'opérateur doit impérativement utiliser une vis autoperceuse tête ronde à pointe forêt de 13mm pour l'assemblage de la suspente et de la poutrelle Isoltop (Vis type TRPF 13).



Nombre de suspentes : 1,8 à 2,7 au m² selon le type de pose ou charge.

- La distance entre les suspentes est de 1,20 m maxi.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41

Caractéristiques Techniques :

Dimensions : 90x45x0,75mm

Matière : Acier galvanisé

Conditionnement: boîte de 100 pièces
(soit environ 50m²)



Assemblages possibles avec les suspentes T :

suspente T45 + Suspente plate P9 = 90 mm mini jusqu'à 105 mm

suspente T140 + Suspente plate P9 = 150 mm mini jusqu'à 190 mm

Charge de service : 85 daN (Charge de rupture 256 daN)

Selon rapport d'essais CSTB N° MRF 17 26068666

Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

Fixation en sous face
par simple vissage



Suspente plate 90mm ->